ДатаRu

Ваш доверенный партнер

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ НОВОГО УРОВНЯ – WI-FI 6 И 6E

МИХАИЛ КОМАРОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЙ DATARU

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

2020

- **Экспертиза.** Команда и опыт
- **Технологии.** Продукты и решения под потребности
- **Возможности.** Высокая скорость адаптации

ПОРТФЕЛЬ

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ СЕТЕЙ
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Коммутаторы

Точки доступа

Контроллеры

Надежность
Минимум простоя
и технических окон

Умный Wi-Fi и LAN
Сеть, которая просто
РАБОТАЕТ

Масштабируемость
On premise: весь
функционал без лицензий
и подписок

Безопасность
Унифицированный
проводной и
беспроводной доступ

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

ГЛАВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ WI-FI СЕТЕЙ

91% КАНАЛОВ
шириной <80 MHz

6.2 МЛРД
мобильных устройств

63% ТРАФИКА
сотовых сетей использует Wi-Fi

ПРОБЛЕМЫ WI-FI СЕТЕЙ

“Contention premium” – снижение эффективной пропускной способности канала связи при увеличении числа станций

ЗОНА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ОГРОМНА!

Интерференция
от **1 точки** доступа
на стадионе

ТЕХНОЛОГИЯ 802.11AX (WI-FI 6)

Увеличение производительности в среднем в 4 раза в сценариях высокой плотности клиентов

Кардинальное увеличение емкости и эффективности отвечает за то, что все устройства в переполненной сети получают необходимую пропускную способность

Повышает энергоэффективность клиентских устройств и экономит заряд аккумуляторов

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 802.11AX

High Efficiency & High Throughput & High Density

1024 QAM

Up to 25% increase in data rate

BSS Coloring Spatial Reuse

Long OFDM Symbol

Power Save

20Mhz-only clients for IoT devices

Outdoor

Extended Range for outdoor with longer GI

OFDMA И MU-MIMO

OFDM B 802.11AC VS OFDMA B 802.11AX

- Технология из 4G сетей для объединения разных пользователей на одной частоте (канале)
- Один канал делится на более мелкие подканалы, называемые Resource Unit – RU
- AP назначает RU каждому пользователю для каждой TXOP, чтобы максимизировать эффективность передачи по UL и DL
- Увеличение производительности клиентов и общей эффективности, уменьшая неэффективную борьбу за общие ресурсы

OFDMA VS OFDM

- Пользователь занимает всю полосу канала
- Фиксированные накладные расходы
- Низкая эффективность для небольших пакетов и сетей высокой плотности

- Канал делится на несколько и используется одновременно несколькими пользователями
- Эффективное использование канала
- Повышается средняя эффективность и пропускная способность

OFDMA И MU-MIMO

Вместе лучше!

Зависит от приложения

- OFDMA повышает эффективность и емкость
- OFDMA снижает задержку
- Оптимально для приложений требующих невысокую скорость и маленьких пакетов

- MU-MIMO увеличивает пропускную способность
- MU-MIMO обеспечивает высокую скорость на одного абонента
- Оптимально для высоких скоростей

UL OFDMA & UL MU-MIMO

Конкуренция за радио ресурсы (11ac)

- Децентрализованная координация доступа
- Устройства конкурируют за эфирное время
- Низкая эффективность для небольших пакетов и сетей высокой плотности

Централизация выделения ресурсов (11ax)

- Доступ к среде управляется ТД с помощью специальных кадров (trigger frame)
- Оптимально для высокой плотности
- Выше эффективность и пользовательский опыт

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

DYNAMIC SENSITIVITY CONTROL (DSC) & BSS COLORING

Без DSC

- **Same** Общий порог Carrier Sense Threshold (CST) для всех BSS
- Для станции B канал занят когда AP1 & станция A передают информацию
- Низкая эффективность использования канала и производительность из-за одного порога CST

DSC

- Поле "цвет" в преамбуле Wifi кадра для идентификации BSS
- Адаптивный порог (CCA) для снижения чувствительности к соседней BSS
- STA A/AP1 and STA B/AP2 могут передавать трафик одновременно
- Общая пропускная способность и эффективность использования канала улучшается более чем на 20%

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

TWT - TARGET WAKE TIME

- Позволяет STAs переходить в режим сна и обратно по расписанию для обмена информацией с ТД
- Существенное повышение эффективности смены состояний и энергоэффективности мобильных устройств
- Снижение уровня конкуренции за канал, поддержка collision-free и детерминированного времени работы
- Результат: существенное увеличение производительности за счет синхронизации MU-DL и MU-UL
передачи для увеличения эффективности MU

КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ

- Сильное различие уровней мощности абонентов ТД приводят к увеличению уровня интерференции (leakage and carrier frequency offset)
- Цель: получить на приемнике ТД сигнал от каждого устройства на одинаковой мощности
- Задача – регулировка пользовательскими устройствами мощности по формуле “RSSI + Path Loss”
- Чем ближе устройство к ТД, тем ниже излучаемая мощность, чем дальше – тем выше мощность

WI-FI 6E = WI-FI 6 В ДИАПАЗОНЕ 6 ГГЦ

АМЕРИКА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

- Нелицензируемый спектр увеличился более чем в 2 раза
- 7 широких каналов для потрясающей производительности и сокращения эфирного времени
- 6 ГГц - это «greenfield» (нет необходимости в обратной совместимости)

ЗАСЕДАНИЕ ГКРЧ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2022 Г. (ПРОТОКОЛ № 22-65)

Раздел 2 «Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции» дополнить строками:

5925-6425 МГц	Максимальная спектральная плотность ЭИИМ	1,3	мВт/МГц	Для применения внутри закрытых помещений ³
	Максимальная ЭИИМ	25	мВт	
5925-6425 МГц	Максимальная спектральная плотность ЭИИМ	10	мВт/МГц	Для применения внутри закрытых помещений ³ .
	Максимальная ЭИИМ	200	мВт	С использованием системы автоматической регулировки мощности

ТОЧКА ДОСТУПА ДАТАРУ ТД А615 НОВЫЙ ДЛЯ WI-FI ДИАПАЗОН – 6 ГГц

3 Радио модуля
3.6 Гбит/с max пропускная
способность
1 порт X 2.5 Гбит/с
До 512 клиентов на радио

2x2 MIMO для двух радио

До трех 160 Мгц
каналов в 6 Ггц

Новые области применения:
8K VIDEO, AR/VR

A615

Поддержка работы одновременно
двух любых радио из трех

16 BSSID (4 для 6 Ггц)

Два высокоскоростных порта
Ethernet Smart Rate (2.5Гбит/с) для
отказоустойчивости

Поддержка USB порта

Автоматические обновления
регуляторных ограничений Wi-Fi 6E

ТОЧКА ДОСТУПА ДАТАРУ ТД А635 НОВЫЙ ДЛЯ WI-FI ДИАПАЗОН – 6 ГГЦ

3 Радио модуля

3.9 Гбит/с max пропускная способность
2 порта X 2.5 Гбит/с
До 512 клиентов на радио

Максимальная пропускная способность
2.6X

До трех 160 Мгц
каналов в 6 Ггц

Новые области применения:
8K VIDEO, AR/VR

Поддержка работы одновременно трех
радио

Специализированный частотный фильтр
для увеличения производительности в
двух диапазонах 5 Ггц и 6 Ггц

Два высокоскоростных порта Ethernet
Smart Rate (2.5Гбит/с) для
отказоустойчивости

Поддержка USB порта

Автоматические обновления
регуляторных ограничений Wi-Fi 6E

ТОЧКА ДОСТУПА ДАТАРУ ТД А655 НОВЫЙ ДЛЯ WI-FI ДИАПАЗОН – 6 ГГЦ

3 Радио модуля
7.8 Гбит/с max пропускная способность
2 порта X 5 Гбит/с
До 512 клиентов на радио

4x4 MIMO для каждого радио

До трех 160 Мгц
каналов в 6 Ггц

Новые области применения:
8K VIDEO, AR/VR

A655

Поддержка работы одновременно
трех радио

Специализированный частотный фильтр
для увеличения производительности в
двух диапазонах 5 Ггц и 6 Ггц

Два высокоскоростных порта Ethernet
Smart Rate (5Гбит/с) для
отказоустойчивости

Поддержка USB порта

Автоматические обновления
регуляторных ограничений Wi-Fi 6E

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

- = Existing 5 GHz UNII-3 Channels
- = New 5 GHz UNII-3/4 Channels
- = New 6 GHz UNII-5 Channels

ЗАДАЧА:

Между диапазонами 5 Гц и 6 Гц всего 50 Мгц – возможна интерференция

РЕШЕНИЕ:

Специализированный радио-фильтр
(ultra-triband filtering)

РЕЗУЛЬТАТ:

Нет ограничений на выбор каналов, нет интерференции, выше производительность

ВНЕДРЕНИЕ WI-FI 6E

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СКОРОСТЬ

Трехдиапазонные точки доступа 2.4 Ггц, 5 Ггц, и 6 Ггц

ТОЧКИ ДОСТУПА DATAPY WI-FI 6 И WI-FI 6E

Серия A550
Extreme Density Wi-Fi 6

Серия A530
Very High-Density Wi-Fi 6

Серия A510
High Density Wi-Fi 6

Серия A500
Mid Density Wi-Fi 6

Серия A500H
Hospitality/Remote Wi-Fi 6

Серия A518
Ruggedized Wi-Fi 6

Серия A570
Outdoor Wi-Fi 6

570EX Series
Hazardous Location Wi-Fi 6

ДатаPy ТД поддерживают унифицированный режим работы, который позволяет работать им кластеризуясь без внешнего контроллера

Модели предназначены для использования внутри помещений, на открытом воздухе, и даже в опасных местах

Серия A650
Extreme Density Wi-Fi 6E

Серия A630
High Density Wi-Fi 6E

Серия A610
Mid Density Wi-Fi 6E

ЧТО УЖЕ ИНТЕГРИРОВАНО В ДАТАРУ ТД "А" СЕРИИ

- Новейший Wi-Fi вплоть до Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Межсетевой экран
- Wireless IPS
- Анализатор спектра
- Deep Packet Inspection (DPI)
- Маршрутизатор
- Система контроля и управления радиоэфиром

**ДатаРу ТД – одно из наиболее функциональных решений в индустрии,
способное работать без контроллера**

ЭВОЛЮЦИЯ СТАНДАРТОВ WI-FI

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СКОРОСТИ

20%

WI-FI 6 КЛИЕНТОВ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 6E В 2022 (IDC)

Source: 650 Group, April 2021

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ DATARU

РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА

Wi-Fi 6 и 6E

Способность
работать **без**
контроллера

Энергоэффективность
и **контроль** мощности

Работа **в трех**
диапазонах
одновременно
2.4, 5, 6

СЕССИЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Москва, Павелецкая площадь, 2, стр. 1

info@dataru.ru

+7 (495) 514-10-87

ДатаRu
Ваш доверенный партнер